



特点:

- 兼容性: 具有导轨和助拔装置
- 整机加强: 钢板厚度加厚, 加强了抗压
- 开盖方便: 箱盖后部有握手位, 方便箱盖抽拉
- 方便防尘网的更换: 防尘网框抽拉部位结构设计有导轨, 方便抽拉更换防尘网
- EMC: 光驱部位折边设计, 与机箱紧密贴合, 抗辐射能力加强

规格:

性能配置

主板	Micro-ATX标准单板、ATX标准单板
存储	一个5.25"CD-ROM空间、三个3.5"HDD空间(做减震)

I/O接口

接口	前置2个USB2.0接口, ATX开关、复位开关, 电源、硬盘指示灯, 带卡安全门
----	---

环境规格

工作环境	-10°C~60°C; 5%~90%(非凝结状态)
存储环境	-20°C~70°C; 5%~90%(非凝结状态)

电源规格

电源	标准PS2 ATX电源(全汉300W电源)
----	-----------------------

物理规格

外形尺寸	405 * 330 * 195mm
------	-------------------

订购信息

IPC-GS6807	壁挂机IPC-GS6807整机/工控主板/i3, i5, i7CPU/标配4G内存(可选8G,16G其他)/128G硬盘(可选256G 512G)/ATX 300W电源/5*PCI+2*PCIE(可以拓展网口)
------------	---

尺寸图:

