

IPC-GS8510-HX

Core™ i 系列/Pentium®系列处理器
4U上架式整机



特点:

- 支持Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®系列处理器，主板使用H61芯片组
- 标准研华4U机外壳IPC-510MB
- 研华主板AIMB-701VG
- 4*USB、2*COM、1*LAN、1*VGA、2*PS2、2*Audio
- 带全网通5G通讯
- 带风扇
- 宽温设计，工作温度支持-10~60°C

规格:

系统规格

| | | | |
|-----|--|----------|---|
| 处理器 | 支持Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®系列处理器， 主板使用H61芯片组 | 内存 存储 | Core™ 最大支持16GB DDR3 最大支持1TB，支持2.5/3.5寸 SSD/HDD |
| 看门狗 | 0-255s / 分级通过系统软件实现 | | |

操作系统

| | |
|------|----------------------------|
| 操作系统 | Windows 7、Windows 10、Linux |
|------|----------------------------|

I/O接口

| | | | |
|-----|---------|------|----------------------|
| USB | 4*USB | 音频接口 | 1*Line-out, 1*Mic-in |
| PS2 | 2*PS2 | 显示接口 | 1*VGA |
| 串口 | 2*RS232 | 通讯接口 | 支持5G全网通 |
| 网口 | 1*RJ45 | | |

电源规格

| | |
|------|---------------------|
| 电源输入 | 115~230V AC/50~60Hz |
|------|---------------------|

环境规格

| | | | |
|------|-------------------|------|------------------------------------|
| 工作温度 | -10°C~60°C 表面空气流动 | 冲击防护 | 10g 加速度, 11ms 周期 |
| 存储温度 | -40°C~85°C | 振动防护 | 5-19Hz/1.0mm 振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度 |
| 相对湿度 | 95% @40°C, 无冷凝 | 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h |

物理特征

| | | | |
|---------------|---------------|------|---------|
| 尺寸(W x H x D) | 482*177*450mm | 安装方式 | 4U标准上架式 |
| 重量 | 15.2kg | | |
| 颜色 | 工业灰 | | |