

PDA-GS0331W

3.5" MTK6761 四核
PDA handheld terminal



特点:

- MT6761V/WE四核处理器
- 4GB内存, 64GB SSD存储
- 3.5"IPS电容触摸屏 480*320,多点触控
- Android 12.0操作系统, 支持Google Play
- 5200mAh电池, 可拆卸电池
- 可选斑马SE5500或霍尼韦尔5703, 2D扫码

规格:

系统规格

处理器	MT6761V/WE四核处理器	操作系统	Android 12.0, 支持Google Play
内存	4GB	电源规格	5200mAh电池, 可拆卸电池
存储	64GB		

显示

显示屏	3.5" IPS	触摸屏	多点触控电容屏
分辨率	480*320		

I/O接口及传感器

USB	1*TYPE-C, 支持9V 1.67A的快速充电	按钮	支持
摄像头	后置摄像头8MP(可选13MP)	振动马达	支持
SIM卡槽	NANO 4G双SIM卡插槽	PDA receiver	支持
传感器	重力传感器、接近传感器、光传感器 (可选陀螺仪、电子罗盘)	条形码扫描仪	可选斑马SE5500或霍尼韦尔5703, 2D扫码
手电筒	支持	NFC	NXP 557芯片,13.56MHZ
		UWB	可选

无线通讯

4G	GSM: 2/3/5/8 ; WCDMA(B1,B2,B5,B8) TDD: 34/38/39/40/41 FDD- LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B19,B20)	WIFI	802.11 a/b/g/n, 802.11n/ac
		蓝牙	BT5.0
		GNSS	支持AGPS GPS北斗、GLONASS

环境规格

工作温度	-20°C ~ 55°C	存储温度	-40°C ~ 70°C
工作湿度	5%~95% (无凝结)	冲击温度	-20°C~60°C, 关闭PDA, 继续进行4小时的测试 (高温下2小时, 低温下2小时), 共5个循环
810H	支持	冷链环境	可选
跌落高度	1.8 M, 6个边和8个角各两次	尺寸	193mmx67mmx26mm
滚动试验	1米1000次	包装尺寸	203.5x166x39
ESD	空气放电±15kV, 接触放电±8kV	重量	355g (约)含电池
IP等级	IP65	颜色	黑色

标配

PDA+电池+充电器+TYPE-C线

产品六视图:

