

# PDA-GS0531W-PLUS

5.5" MT6765 八核2.3GHz  
PDA手持终端



## 特点:

- MT6765 八核2.3GHz处理器
- 4GB内存, 64GB SSD存储
- 5.5"IPS电容触摸屏 720\*1440,多点触控
- Android 15操作系统, 支持Google Play
- 3900mAh电池, 可拆卸电池
- 可选新大陆CM30或霍尼韦尔5703, 2D扫码
- 可选600mAh备用电池, 热插拔

## 规格:

### 系统规格

处理器	MT6765 八核2.3GHz	操作系统	Android 15, 支持Google Play
RAM+ROM	4+64GB; 可选6+128GB	电源规格	3900mAh电池, 可拆卸电池
扩展内存	最大支持128G TF卡		可选600mAh备用电池, 热插拔

### 显示

显示屏	5.5" IPS, 16: 9	触摸屏	多点触控电容屏 (5点)
分辨率	720*1440		

### I/O接口及传感器

USB	1*TYPE-C, 支持充电, OTG	视频编码格式	3gp/H.265 MPEG4
前置摄像头	标配无; 可选5.0MP、8.0MP	音频	硅麦, 扬声器, 1206防水听筒
后置摄像头	8.0MP	按钮	4个按钮: 开机键、2个扫码键 (自定义)、音量键
闪光灯	高亮闪光灯	条形码扫描仪	可选新大陆CM30或霍尼韦尔5703, 2D扫码
SIM卡槽	NANO 4G双SIM卡插槽: 支持SD卡, 最大128GB, 三选二卡槽		
传感器:	3D加速度计, 电子指南针, 距离传感器, 光感传感器		

### 无线通讯

2G	GSM: B2/B3/B5/B8	WIFI	支持(802.11 a/b/g/n, 802.11n/ac)
3G	WCDMA: B1/B2/B5/B8	蓝牙	BT5.0
4G	TDD: 34/38/39/40/41 FDD-LTE(B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B17,B20)	GNSS	GPS, 北斗, GLONASS, Galileo

## 环境规格

工作温度	-20°C ~ 60°C	存储温度	-40°C ~ 70°C
环境湿度	5%RH-95%RH(无凝结)	滚动测试	1000次0.5米无差别滚动测试
跌落规格	6面均能承受多次1.5米跌落 (过810G测试认证)	尺寸	165*78*23mm
静电放电	空气放电+-15KV,接触放电+- 8KV	重量	279g (约)含电池
IP等级	IP55		

## 标配

TYPE-C线、适配器、手绑带

## 选配模块

RFID	支持, 26dB, 最大距离3m 预设频率: •FCC (北美、南美) 917.4-927.2 MHz •ETSI (欧盟) 865.6-867.6 MHz •TRAI (印度) 865-867 MHz •KCC (韩国) 917-923.5 MHz •MIC (日本) 916.8-923.4 MHz •ACMA (澳大利亚) 920-926 MHz •SRRC-II (中华人民共和国) 920.1-924.9 MHz •可定制频段: 859-873 MHz和915-930 MHz 支持协议: EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C 读取性能: 高达200个标签/秒读取96位EPC 输出功率: 18-26 dBm      精度: +/-1dB 平坦: +/-0.2dB 接收灵敏度: <-70dBm 盘存标签峰值速度: >50 pg/s 标签缓存: 200标签@96位EPC      标签RSSI: 支持	LF	可选125/134.2KHz FDX-B和HDX, 符合ISO/IEC11784/5
		NFC	13.56MHZ (选配)
		备用电池	可选600mAh备用电池
		条形码扫描仪	可选霍尼韦尔N5703 (自研TL10) 或斑马SE5500 (远距离扫描)
		PSAM	可选
		座充	可选
		扫描手柄	可选
		保护胶套	可选

## 产品六视图:

