


# TY185-GS93A

18.5" RK3399六核64位(A72x2+A53x4) 处理器  
工业平板电脑

## 特点:

- RK3399 六核 64位 (A72x2+A53x4) 1.8GHz 处理器
- 工业显示屏、电容式触摸屏
- 4\*USB、2\*RS232、1\*HD
- 1\* RJ45千兆网络接口
- 无风扇超薄设计
- 整机面板防护等级可达IP65



## 规格:

### 系统规格

芯片组	RK3399 2*Cortex-A72+4*Cortex-A53	内存	4G LPDDR3
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)	存储	标配16GB eMMC(可选32GB/64GB)

### 显示特征

显示屏	18.5" LCD	亮度	250 cd/m <sup>2</sup>
触摸屏	18.5" 电容触摸屏	对比度	1000: 1
分辨率	1366*768		

### 操作系统

操作系统	Android 7.1
------	-------------

### I/O接口

USB	2*USB2.0 +2*USB3.0	音频	1*Audio
串口	2*RS232(1*RS485可选)	WIFI	2.4G/5.0Ghz双频
网口	1* RJ45千兆网络接口	显示	1*HD
TF	1*TF	蓝牙	BT 4.0
SIM	1*SIM(可选4G通讯)		

### 电源规格

电源特性	12V DC输入(9~36V宽压模块可选, 标配12/5A电源适配器)
------	-------------------------------------

## 环境规格

抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-10°C~60°C 表面空气流动
抗冲击	10g加速度, 11ms周期	存储温度	-20°C~70°C
IP防护等级	前面板IP65	工作湿度	80% @50°C, 无凝露
可靠性	MTBF≥30000h; MTTR≤0.5h		

## 物理特征

尺寸(长x宽x高)	473.1*295.3*56.2mm	材料	铝合金面板全金属无风扇设计
重量	6.05kg/7.25kg(净重/毛重)	安装方式	VESA安装: 100*100 mm
颜色	黑色		嵌入式安装: 452.97*277.27mm

## 尺寸图:

