

TY215-GS51C

21.5" Intel® Bay Trail J1900 处理器
工业平板电脑



特点:

- Intel® Bay Trail J1900 2.0GHz低功耗处理器
- 工业显示屏、电容式触摸屏
- 4GB DDR3L内存, 最大支持8GB
- 6*USB、2*RS232
- 1*HD、1*VGA
- 1* Realtek RTL8111H千兆网卡, 支持网络唤醒/PXE
- 无风扇超薄设计, 整机面板防护等级可达IP65

规格:

系统规格

处理器	Intel® Bay Trail J1900四核四线程处理器	内存	4GB DDR3L内存, up to 8GB
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)	存储	MSATA:128GB, up to 512GB

显示特征

显示屏	21.5" LCD	亮度	250 cd/m ²
触摸屏	21.5" 电容触摸屏	对比度	1000: 1
分辨率	1920*1080		

操作系统

操作系统	Windows 7/10、Linux
------	--------------------

I/O接口

USB	5*USB 2.0 +1*USB 3.0	显示	1*HD+1*VGA
串口	2*RS232(可选RS485/422)	GPIO	1*GPIO(2in/2out)(可选)
网口	1* Realtek RTL8111H RJ45千兆网络接口	扩展	1*Mini PCIe(Wifi/BT/3G/4G可选)
音频	1*Line-out+1*Mic-in	SIM卡	1* 内置SIM卡座

电源规格

电源特性	12V DC输入(9~36V宽压模块可选, 标配12/5A电源适配器)
------	-------------------------------------

环境规格

抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-10°C~60°C 表面空气流动
抗冲击	10g加速度, 11ms周期	存储温度	-20°C~70°C
IP防护等级	前面板IP65	工作湿度	95% @40°C, 无凝露
可靠性	MTBF≥30000h; MTTR≤0.5h		

物理特征

尺寸(长x宽x高)	540.3 * 331.7 * 56.4mm	材料	铝合金面板全金属无风扇设计
重量	8.31kg/9.85kg(净重/毛重)	安装方式	VESA安装: 100*100 mm
颜色	黑色/银色		嵌入式安装: 526.3*317.7mm

尺寸图:

